

ZenSo E-lift

19108 Scaunul ZenSo E-lift este echipat cu un spătar și suport pentru gambe ajustabile electric. Funcția de ridicare a scaunului ZenSo E-lift susține utilizatorul în mod optim, atât la așezare, cât și la ridicarea de pe scaun.

Suport

- Construcție din oțel sudată stabil, din tub rotund Ø 27 mm cu grosimea peretelui de 2,5 mm.
- Finisat cu vopsea epoxidică.
- Toate marginile și colțurile sunt rotunjite.
- Picioarele sunt echipate cu protecții sintetice la bază.

Spătar

- Realizat dintr-o carcasă de placaj de 12 mm preformată ergonomic.
- Tapițat cu spumă ignifugă în 2 zone de densitate diferită pentru a garanta un confort excelent.
- Complet tapițat cu cusături decorative.

Șezut și suport gambe

- Șezutul și suportul pentru gambe formează o unitate, ușor de îndepărtat fără a fi nevoie de unelte.
- Șezutul și suportul pentru gambe sunt realizate din placă MDF de 12 mm, acoperită cu spumă ignifugă cu structură 3D pentru a garanta un confort excelent.
- Complet tapițate cu cusături decorative.
- Șezutul rotunjit în față stimulează buna circulație a sângelui.
- Suport pentru game telescopic (+70 mm), ceea ce ajută și la prevenirea încrețiturilor în tapițerie.
- Posibilitate de a alege înălțimea șezutului datorită unui distanțier (45 cm sau 47,5 cm).
- Se poate alege între 2 adâncimi diferite ale șezutului: 46 cm (mică) sau 50 cm (mare).

Cotiere ajustabile sus/jos

- Designul ergonomic al coterelor sintetice facilitează așezarea sau ridicarea de pe scaun.
- Prevăzute cu elemente de fixare pentru tava de servit masa.
- Două axe solide, vopsite epoxidic, pentru reglarea coterelor în 4 poziții diferite de înălțime.
- Fixate în poziție cu ajutorul unui buton de blocare.
- În poziția cea mai joasă, coterile se află la același nivel cu șezutul.

Mecanism E-lift

- 2 motoare asigură că spătarul, șezutul și suportul de gambe se înclină în poziția *gravitație zero* (*).
- Spătarul și suportul pentru gambe sunt reglabile individual.
- Unghiul dintre șezut și spătar variază de la 95° (poziția de ședere) la 120° (poziția *gravitație zero*).
- Atunci când mecanismul de relaxare este activat, șezutul se înclină la un unghi de 20°.
- Funcția de ridicare susține utilizatorul în mod optim, atât la așezare, cât și la ridicarea de pe scaun.
- Activarea se face cu ajutorul unei telecomenzi care poate fi atașată pe partea laterală a scaunului.
- Atunci când scaunul este pus în poziția de ședere, suportul pentru gambe este rotit spre interior, astfel încât utilizatorul să se poată ridica fără probleme.

Culori

Referință la gama noastră extinsă de culori.
Mostrele sunt disponibile la cerere.

Accesorii

Referință la lista de accesorii.


(*) Poziția "gravitație zero": această poziție așezat/culcat se bazează pe datele NASA. O poziție neutră a corpului transformă toată puterea musculară într-un echilibru biomedical. Sursa: "From outer space to you", Omni, martie 1994.



Dimensiuni

ZenSo E-lift

- L 68 x D 71-151 cm
- Înălțime: depinde de înălțimea spătarului
- Sarcina de lucru sigură: 135 kg



Dimensiuni

Adâncime șezut X	Înălțime șezut Y	Înălțime spătar Z	Potrivit pentru tipul de corp
46 cm	45 cm	84 cm	< 176 cm
50 cm	45 cm	84 cm	
50 cm	47,5 cm	84 cm	> 176 cm

Materiale și finisaje

- Lemn: placaj, MDF.
- Metal: vopsea epoxidică (negru).
- Material sintetic.
- Spumă ignifugă.
- Tapițerie: a se vedea colecția.
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale** și **construcție**: consultați documentele disponibile.

Opționale

- Pernă de șezut cu spumă viscoelastică și husă bielastică.
- Spătar cu terțier detașabilă.
- Bară pentru accesorii.
- Bară de fixare pentru centura de siguranță.
- Suport pentru tava de servit masa pe spătar.
- Baterie (1800 mAh sau 4000 mAh).
- Laterale închise, tapițate cu sau fără cotiere din lemn / material sintetic.
- Control integrat pentru laterale închise, tapițate.
- Suport extra pentru telecomandă.

