

Lago Care

16233 Patul de îngrijire Lago este o simbioză perfectă între siguranță și confort. Poziția joasă a patului de ± 25 cm reduce la minimum riscul de cădere, în timp ce înălțimea de lucru ergonomică de ± 80 cm garantează o îngrijire eficientă.

Cadrul inferior

- Ajustare stabilă a înălțimii prin intermediul unui sistem cu brațe de susținere.
- Ajustare Trendelenburg și Trendelenburg invers până la $\pm 16^\circ$.
- Roți ascunse $\varnothing 50$ mm cu capace sintetice, frânate 2 câte 2.
- Pedală pentru activarea mecanismului de frânare.
- Cadrul nu are motoare, ceea ce îi facilitează accesibilitatea și posibilitatea de curățare.
- Posibilitatea de a utiliza elevator pentru pacient.
- Patul poate fi deplasat în fiecare poziție, cu excepția poziției de siguranță (= poziția cea mai joasă).

Platforma saltea

- Platformă pentru saltea cu 3 sau 4 (*) secțiuni.
- Spătarul este ajustabil electric până la $\pm 70^\circ$ cu autoregresie.
- Secțiunea genunchi este ajustabilă electric până la $\pm 34^\circ$ (la versiunea cu 4 secțiuni).
- Secțiunea picioare este ajustabilă manual pentru poziția Fowler (la versiunea cu 4 secțiuni).
- Secțiunea gambe este ajustabilă manual până la $\pm 14^\circ$ (la versiunea cu 3 secțiuni).
- Manipulările electrice ale secțiunilor platformei saltea sunt echipate cu o clemă de siguranță.
- Platformă saltea cu profile rotunjite de oțel.
- Prevăzută cu orificii pentru curele de imobilizare.
- Spătarul și secțiunea picioare sunt echipate cu 2 suporturi sintetice pentru saltea.
- Extensie telescopică a patului de până la +20 cm (nu este posibil cu protecții laterale Pollux).
- Cele 2 colțuri de la cap sunt echipate cu suporturi de fixare stativ de perfuzii sau stâlp de ridicare.
- Șuruburile de fixare nu sunt vizibile la panouri.
- Panourile de pat sunt realizate din fag uscat (*).
- Colțuri rotunjite pentru a crește siguranța pasivă.

Funcții electrice

- Funcțiile electrice sunt activate prin intermediul unei telecomenzi.
- Telecomanda este echipată cu o funcție de dormit preprogramată.
- Telecomanda poate fi blocată printr-o combinație de taste.
- Telecomanda cu sistem de blocare selectivă (*) permite blocarea selectivă a funcțiilor electrice printr-o cheie magnetică.

Tipuri de panouri

- Midea (standard)
- Valentino (*)
- Puro (*)
- Felina (*)
- Neo (*) / Lusso (*)

Protecții laterale

- Pollux (*)
- Trix (*)
- Atmosphere (*)
- Twin (*)

Accesorii


Referință la lista de accesorii.

(*) Opțional



Dimensiuni și date tehnice

- Lățime: 100,5 cm, Lungime: 208 cm
- Variația înălțimii platformei saltea: $\pm 25 - \pm 80$ cm
- Garda la sol a cadrului inferior: 137 mm (cu înălțimea platformei saltea de 42 cm).
- Sarcina de lucru sigură: 250 kg
- Greutate (fără opțiuni): 140 kg
- Dimensiuni platformă saltea: 204 x 86 cm
- Dimensiuni saltea: 195 x 85 cm
- Grosime: 12 - 15 cm
- Consum în stand-by: 0,5 W (max. 4,38 kWh/an)



Materiale și finisaje

- Lemn: fag (masiv, furnir), PAL (melaminat).
- Spumă: spumă CMHR (ignifugă).
- Metal: vopsea epoxidică RAL 9006 *aluminu alb*.
- Puncte de articulație cu rulmenți sintetici (= nu necesită întreținere).
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale și construcție**: consultați documentele disponibile.

Referință la gama noastră extinsă de **culori**.

Opționale

- Platformă saltea cu 4 secțiuni.
- Platformă saltea cu secțiuni din laminat solid.
- Extensie platformă saltea până la +20 cm.
- Bumpere de protecție (nu este posibil cu Midea).
- Distanțier de perete.
- Protecții laterale.
- Telecomandă iluminată.
- Telecomandă cu blocare selectivă (incl. Trend.)
- Lampă de citit.
- Baterie.
- Roți $\varnothing 100$ mm, $\varnothing 125$ mm sau $\varnothing 150$ mm cu frână centrală activată de o bară de frână.
- Alarmă de frână (numai cu frâna centrală).
- A 5-a roată (numai cu roți $\varnothing 150$ mm).
- Eliberare rapidă manuală a spătarului (CPR).
- Alte lățimi platforma saltea: 90, 100 sau 110 cm.

