

Eleva Obesitas

14014 De Eleva Obesitas onderzoekstafel heeft een extra breed ligvlak (100 cm) en een verhoogde tilkracht. Het hoog-laag systeem verhoogt de ergonomie voor de patiënt en de arts.

Onderstel




- Kader in rechthoekige buis.
- Stabiele, absoluut verticale hoog/laag beweging d.m.v. schaarsysteem.
- Designpedaal voor activering van het remmechanisme (*).
- Aan het voeteneinde is het kader voorzien van een voetbescherming in roestvrij geborsteld staal (*).

Ligvlak

- 1-, 2- (*) of 3-delig (*) ligvlak.
- Het ligvlak wordt bekleed met brandvertragend schuim met een dikte van 40 mm en een densiteit van 45 kg/m³.
- Het geheel wordt afgewerkt met kunstleder.
- Hoofdsteun (*) manueel inclineerbaar van -40° tot +40°.

Elektrische manipulaties

- De hoog/laag beweging kan geactiveerd worden d.m.v. een los voetpedaal dat vrij op de vloer kan gepositioneerd worden.
- De elektrische verstelling van de rugsteun (*) kan uitgevoerd worden via hetzelfde voetpedaal.



Afmetingen en prestaties

- Breedte: 100 cm
- Lengte in functie van het gekozen ligvlak.
- Hoogte-variatie ligvlak: ± 50 cm - ± 105 cm
- Vrije ruimte onderwagen: 75 mm
- Veilig werkgewicht: 350 kg
- Verstelling hoofdsteun (*): -40° tot +40°
- Verstelling rugsteun (*): 0° tot 85°

Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal: epoxy-coating RAL 7035.
- Brandvertragend schuim.
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen, constructie en onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Integral S wielen \varnothing 100 mm, 2 aan 2 geremd.
- Integral S wielen \varnothing 125 mm, 2 aan 2 geremd.
- Linea tweelingwielen \varnothing 125 mm, 2 aan 2 geremd.
- Richtingswiel (enkel bij Integral S of Linea wielen).
- Dubbel rempedaal aan hoofd- en voeteneinde (enkel bij Integral S 100 mm wielen).
- DIN rail (voet, hoofd, hoofd- en voet).
- DIN rail XL.
- Serumhouder (incl. bevestiging).
- Armsteun (incl. bevestiging).
- Medische lamp.
- Onrusthekkens.
- Papierrolhouder aan voetenzijde.
- Neusopening in het hoofdgedeelte (enkel bij 2- of 3-delige uitvoering).
- Equipotentiaal verbinding.
- RVS voetbescherming aan voet onderwagen.
- Nekkussen en/of lendensteunkussen.
- Comfort Plus ligvlak (40 mm standaard schuim + 20 mm Visco-elastisch schuim)
- Batterij (loodzuur of Li-Ion).
- Transparante hoes voeteneinde.
- Bediening met handschakelaar.
- Vergrendeldoos (ACL).
- Afzonderlijk verstelbaar hoofdsteun.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma. Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.

(*) Optie

