


# SOLID LAMINATE STRATIFIÉ MASSIF VOLKUNSTSTOF VOLLKUNSTSTOFF




0381BS Classic Beech




1715BS Birch




K017BS Blonde Liberty Elm




K543BS Sand Barbera Oak



K008BS Light Select Walnut




9763BS Louisiana Wengé



0854BS Wengé



21161SU Ceramic



21341SU Interior White



21027SU Irish Cream



22062SU Tropical Bleu



22122SU Shore



22169SU Pale Grey



21039SU Misty Grey

EN - Standard: range of 14 colours. On demand, at a supplement and depending on the quantities: a wide range of colours is available.

FR - Standard: choix parmi 14 couleurs. Sur demande, avec supplément de prix et en fonction des quantités: choix de couleurs.

NL - Standaard: keuze uit 14 kleuren. Op aanvraag, mits meerprijs en in functie van de aantallen: ruime kleurkeuze.

DE - Standard: Wahl zwischen 14 Farben. Auf Anfrage, gegen Mehrpreis und abhängig von der bestellten Anzahl: geräumiges Farbewahl.

[www.haelvoet.com](http://www.haelvoet.com)

## EN - Technical specifications

|                               | solid laminate (in accordance with EN 438-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Density                       | ≥ 1,35 g/cm <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1:2004)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resistance to crack formation | ≥ 4 (scale 1-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resistance to staining        | ≥ 4 (scale 1-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Scratch resistance            | ≥ 3 (scale 1-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bending resistance            | ≥ 80 MPa (ISO 178:2003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tensile resistance            | ≥ 60 MPa (ISO 527-2:1996)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fire class                    | HGF: B-s1, d0; HGS & HGP: C-s1, d0 (EN 13501-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hygiene                       | Antibacterial surface                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maintenance                   | The top can be cleaned with a soft cloth or warm moist kitchen paper. Stains can be removed by using warm soapsuds.<br><b>Standard range of 13 colours. The first 7 colours perfectly match the 12 colours of the solid wood, veneer and melamine.</b><br><b>On demand, at a supplement and depending on the quantities: a broad range of colours is available.</b> |

## FR - Spécifications techniques

|                             | stratifié massif (conforme EN 438-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Densité                     | ≥ 1,35 g/cm <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1:2004)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Résistance à la fissuration | ≥ 4 (classe 1-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Résistance aux taches       | ≥ 4 (classe 1-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Résistance aux rayures      | ≥ 3 (classe 1-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Résistance en flexion       | ≥ 80 MPa (ISO 178:2003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Résistance en traction      | ≥ 60 MPa (ISO 527-2:1996)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Réaction au feu             | HGF: B-s1, d0; HGS & HGP: C-s1, d0 (EN 13501-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hygiène                     | Surface antibactérienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Entretien                   | L'entretien quotidien se fait facilement avec un chiffon doux. Pour les tâches rebelles, rincer à l'eau chaude et essuyer à l'aide d'un papier essui-tout.<br>Ne jamais utiliser de produits abrasifs (poudre à récurer, laine d'acier, savon noir), ni d'agents de blanchiment, de produits cirant, de produits de nettoyage contenant des bases fortes, des acides forts ou leurs sels.<br><b>Standard: choix parmi 13 couleurs. Les 7 premières couleurs ont été adaptées aux 12 teintes bois massif, placage et mélamine.</b><br><b>Sur demande, avec supplément de prix et en fonction des quantités: choix de plus de couleurs.</b> |

## NL - Technische specificaties

|                               | volkunststof (conform EN 438-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Densiteit                     | ≥ 1,35 g/cm <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1:2004)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Weerstand tegen scheurvorming | ≥ 4 (Graad 1-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Weerstand tegen vlekken       | ≥ 4 (Graad 1-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Krasbestendigheid             | ≥ 3 (Graad 1-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Buigweerstand                 | ≥ 80 MPa (ISO 178:2003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Trekweerstand                 | ≥ 60 MPa (ISO R527-2:1996)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reactie bij brand             | HGF: B-s1, d0; HGS & HGP: C-s1, d0 (EN 13501-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hygiene                       | Bacteriewerend oppervlak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Onderhoud                     | Het dagelijks onderhoud kan eenvoudig met behulp van een zachte doek.<br>Om hardnekkige vlekken te verwijderen: gebruik een geschikt reinigingsmiddel, spoel het oppervlak met warm water en goed afdrogen met keukenpapier. Gebruik nooit schuurmiddelen (schuurpoeder, staalwol, zwarte zeep), bleekmiddelen, boenmiddelen, noch schoonmaakproducten die sterke basen, sterke zuren of zouten bevatten.<br><b>Standaard keuze uit 13 kleuren. De 7 structuurkleuren zijn volledig afgestemd op de 12 houtkleuren, fineer en melamine.</b><br><b>Op aanvraag, mits meerprijs en in functie van de aantallen: ruimere kleurkeuze.</b> |

## DE - Technische Spezifikationen

|                   | Vollkunststoff (gemäß EN 438-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Densität          | ≥ 1,35 g/cm <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1:2004)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rissfestigkeit    | ≥ 4 (Klasse 1-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fleckenfestigkeit | ≥ 4 (Klasse 1-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kratzfestigkeit   | ≥ 3 (Klasse 1-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Biegefestigkeit   | ≥ 80 MPa (ISO 178:2003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zugwiderstand     | ≥ 60 MPa (ISO R527-2:1996)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Brennverhalten    | HGF: B-s1, d0; HGS & HGP: C-s1, d0 (EN 13501-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hygiene           | Antibakterielle Oberfläche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reinigung         | Mit einem weichen Tuch kann die tägliche Reinigung einfach durchgeführt werden. Zur Entfernung hartnäckiger Flecken: Benutzen Sie ein geeignetes organisches Lösungsmittel, spülen Sie die Oberfläche mit warmem Wasser und reiben Sie alles gut ab mit einem Haushaltspapier. Benutzen Sie nie Scheuermittel (Scheuerpulver, Stahlwolle, schwarze Seife), Bleichmittel, Poliermittel. Benutzen Sie auch keine Reinigungsmittel, die starke Basen, Säuren oder stark sauren Salzen enthalten.<br><b>Standard: Wahl zwischen 13 Farben. Die ersten 7 Farben sind völlig in Einklang mit den 12 Farben von Holz, Furnier und Melaminharz.</b><br><b>Auf Anfrage, gegen Mehrpreis und abhängig von der bestellten Anzahl: höheres Farbenwahl.</b> |

EN - Partnership between Haelvoet and Kronospan preferred supplier of solid laminate.

FR - Partenariat entre Haelvoet et Kronospan, fournisseur privilégié de stratifié massif.

NL - Samenwerking tussen Haelvoet en Kronospan, voorkeursleverancier van volkunststof.

DE - Zusammenarbeit zwischen Haelvoet und Kronospan, Vorzugslieferant von Vollkunststoff.

we create *furniture to heal, to care & to meet*